

## Pneumatyczne narzędzie do klinczowania z precyzyjną regulacją

Narzędzia do klinczowania

Narzędzie do klinczowania z napędem pneumatycznym i wzmacniaczem mimośrodowym, przeznaczone do mocowania szyny kołnierkowej do kanału wentylacyjnego. Precyzyjna regulacja poziomu i głębokości połączenia.

### Dane techniczne

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ napędu                                              | Pneumatyczny                    |
| Napęd konsoli                                           | Pneumatyczny                    |
| Minimalne ciśnienie powietrza                           | 5,0 bar                         |
| Maksymalne ciśnienie powietrza                          | 7,0 bar                         |
| Czas cyklu                                              | 0,9-1,4 s                       |
| Grubość metalu (aluminium 250 N/mm <sup>2</sup> )       | 3,5 mm                          |
| Grubość metalu (stal 400 N/mm <sup>2</sup> )            | 3,0 mm                          |
| Grubość metalu (stal nierdzewna 600 N/mm <sup>2</sup> ) | 2,0 mm                          |
| Maksymalna wysokość kołnierza                           | 30 mm                           |
| Obrót matrycy i stempla                                 | 90°                             |
| Zużycie powietrza                                       | maks. 315 l/min (4,7 l na cykl) |
| Wymiary (dł. × wys. × szer.)                            | 560 × 320 × 142 mm              |
| Masa narzędzia                                          | 7,1 kg                          |
| Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.)                 | 580 × 395 × 265 mm              |
| Masa z opakowaniem                                      | 12,5 kg                         |