

Pneumatyczne narzędzie do klinczowania

Narzędzia do klinczowania

Pneumatyczne narzędzie do klinczowania przeznaczone do mocowania szyny kołnierzowej do kanału wentylacyjnego. Wbudowany wzmacniacz pneumomechaniczny zapewnia siłę roboczą 38 kN i cykl pracy od 0,5 s.

Dane techniczne

Typ napędu	Pneumatyczny
Napęd otwierania ramy C	Pneumatyczny
Rozwarcie narzędzia (robocze/maksymalne)	8/34 mm
Minimalne ciśnienie powietrza	5,0 bar
Maksymalne ciśnienie powietrza	6,0 bar
Siła robocza (przy 6 bar)	38 kN
Czas cyklu	0,5-1,2 s
Grubość metalu (aluminium 250 N/mm ²)	4,0 mm
Grubość metalu (stal 400 N/mm ²)	4,0 mm
Grubość metalu (stal nierdzewna 600 N/mm ²)	3,0 mm
Maksymalna wysokość kołnierza	40 mm
Obrót matrycy i stempla	90°
Minimalna odległość od krawędzi detalu	7 mm
Maksymalna odległość od krawędzi detalu	40 mm
Zużycie powietrza	maks. 384 l/min (3,2 l na cykl)
Wymiary (dł. × wys. × szer.)	482 × 238 × 118 mm
Masa narzędzia z pierścieniem obrotowym	6,3 kg
Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.)	580 × 395 × 265 mm
Masa z opakowaniem	10 kg